## CARATTERISTICHE ELETTRICHE QUADRO ATS GRUPPO ELETTROGENO 15KVA

| QUADRO 15KVA | DESCRIZIONE |
|---|---|
| COSTRUTTORE-DATA PRODUZIONE | BERNINI DESIGN SRL - XXXX XXX |
| MODELLO QUADRO (Nr. serie) | 15KVA - BE242 (Nr. serie A-XXX) |
| CARPENTERIA / PROTEZIONE | METALLO 1,5mm IP62 |
| DIMENSIONI / PESO | 500 X400 X200 / 20 KG |
| POTENZA NOMINALE | 15KVA @ 35°C |
| POTENZA DI ESERCIZIO CONTINUO | 12KVA @ 35°C |
| TENSIONE NOMINALE / LAVORO | 400Vac / 360-440Vac |
| TENSIONE DI ISOLAMENTO | 1000Vac |
| CORRENTE NOMINALE AC1 | 25 Amp |
| CORRENTE COTINUATIVA | 0-20Amp @ 400V nominali |
| CORRENTE CORTO CIRCUITO | 50KA |
| FREQUENZA NOMINALE / LAVORO | 50Hz / 45-55Hz |
| CONFIGURAZIONE TELERUTTORI | 4 POLI 230V LOVATO BF09T4A |
| PROTEZIONI ELETTRICHE | Min-Max Tensione e Frequenza<br>Max Corrente (solo generatore) |
| COMANDO E TIPO DI TELERUTTORI | Bobine 230V/50Hz QUADRIPOLARI |
| NORMATIVA RIFERIMENTO | IEC 61439-1-2-34-5-6-7 IEC 60529 |
| PROTEZIONI ELETTRICHE INTERNE | Fusibili 5x20 3.15A |
| UMIDITA' RELATIVA | 5-85 PERCENTO SENZA CONDENSA |
| TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | -5/+35 °C Nominale (50°C massima) |
| RIDUZIONE POTENZA CON LA TEMPERATURA | Ridurre la potenza del 5% per ogni grado °C superiore a 35°C. |
| CONNESSIONI POTENZA | Morsetti 25 mm |
| CARICA BATTERIE ED AUSILIARI | 12V 2 AMP. ELETTRONICO 12V |
| POTENZA ASSORBITA MASSIMA | 10VA |

IL QUADRO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO.

DEVONO ESSERE PREVISTE LE PROTEZIONI ELETTRICHE PER LIMITARE LA POTENZA E CORRENTE IN TRANSITO NEL QUADRO ELETTRICO DALLA RETE O GENERATORE A NON OLTRE I 40 AMPERE A 400V.

OBBLIGATORIA LA CONNESSIONE DEL NEUTRO E DELLA TERRA.

OBBLIGATORIA CONNESSIONE NEGATIVO BATTERIA ALLA TERRA LATO MOTORE.

NON APRIRE LA PORTA CON TENSIONE DI RETE O GENERATORE PRESENTE. L'INTERNO DEL QUADRO PRESENTA PARTI CON POTENZIALE PERICOLO DI CONTATTO DIRETTO (IP00).

**BERNINI DESIGN SRL**

VIA SAN ROMANO 26A 46035 OSTIGLIA / REA160185 / Cap. Soc 10.400€ i.v. / Tel 0386 31445

Partita IVA IT01453040204 ASSISTENZA TECNICA 335 70 77148 - 0040 721 241 361